



技术要求:

1. 塑胶件: LCP, 本色
2. 插针: 铜合金, 底层镀Ni1.2-3um, 接触区在镀金0.635um以上, 表层镀Au0.05um以上, 鱼眼压接端在镀Ni层上镀Sn1um-3um.
3. 电气性能  
接触电阻: 35mΩ max (初始), 10mΩ max (实验后增加量)  
绝缘电阻: 1000MΩ  
额定电流: 500VAC
4. 工作温度: -55°C~+105°
5. 端子在塑胶座中的保持力: 8N Min
6. 鱼眼要100%过孔
7. 成品药100% 经过耐压和通断检测
8. 环保信息: 符合ROHS要求, 无铅  
其他详见产品规格书

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	DESIGN	DATE	深圳市创勤电子有限公司	
		LINYUN		SHENZHEN CHUANGQIN ELECTRONICS CO., LTD.	
	X' ±5°	CHECK	DATE	FILE NAME	AIR MAX 54芯弯公
	.X' ±2°	APPRO.	DATE	PART NO	CQ047-P01P-0541-A25Z1
	.XX' ±1°			DRAWING NO	P01F0620001
	.XXX' ±0.5°			REV.	X1
UNIT:mm	SCALE 1:1				
A4	SHEET: 1 of 1				

×1			
版次	说明	日期	核准